


### Technische Daten:

Alphanumerisches beleuchtetes Display mit 84 Zeichen  
 Optische Anruferinnerung mittels "Briefkasten"  
 Zeit, Datum und Batterieanzeige im Display  
 Maximal 28 Anrufnummern (6 RIC mit 4 Unteradressen)  
 Luftschnittstellenformat: POCSAG 1200 und 2400 Baud  
 Empfangsmöglichkeit: Ton und Alphanumerik  
 Frequenz innerhalb der Bandbreite programmierbar  
 Anrufmodes: Pieper, Vibrator, lautes Alarmieren, Stummschaltung  
 Tragemöglichkeit: am Gurt mittels transparentem Schutzholster  
 Stromversorgung über 1,5V-Batterie Alkali AA  
 Abmessungen: BxHxT = 80x54x20 mm<sup>3</sup>  
 Gewicht: 150g  
 Farbe: schwarz

### Varianten:

Type **DQRE-A**: 148 ... 153 MHz Artikel-Nr.: **007765**

Name: Bader	Datum: 22.8.2009	Zeichnungs-Nr.: Z007490-16A
 <b>Funktechnik</b>	<b>Zubehör für den Mobilfunk</b>	
	Digitaler POCSAG-Quittungs-Rufempfänger	<b>DQRE-x</b>
	Gesamtansicht	Artikel-Nr.