


## AK-Objektfunk Anlagenmerkmale

### 3-kanalige analoge Relaisstelle nach TR-BOS 'Relaisfunkstellengeräte' Teil C für den Betrieb als Sologerät (keine Anschlussmöglichkeit einer Sprechstelle)

Hersteller: **AK-Funktechnik**  
 Type: **OFU-SYS4.03C-SG24**  
 Systemvariante: **4.03**



#### Technische Merkmale:

- 19"-Systemtechnik
- Standschrank mit Schwenkrahmen 24HE, RAL 7035, Sicherheits-glastüre,  
 B x H x T = 800 x 1405 x 600 mm (einschl. Sockel und Deckel)
- Schwenkhebelschluss mit Aufnahme für 40 mm-Profilhalbzylinder
- Netzversorgung (230 V AC)
- Leistungsaufnahme: 105 W<sup>1)</sup>
- Anlagengewicht: 207 kg
- Betriebstemperatur: 0 ... +40°C
- relative Luftfeuchte: < 95 % (Betaung nicht zulässig)
- Lagertemperatur: -25 ... +70°C (Akkus -15 ... +40°C)
- **Intelligente Vernetzung der Anlagenmodule über seriellen Bus**
- Fernzugriff für detaillierte Systemdiagnose, Programmierung und Anlagensteuerung über LAN oder optionales LTE- bzw. UMTS-Modul
- Aktivierung/Deaktivierung der Anlage über externe Steuereinheiten, z.B. BMA, FGB, Steuerkontakte, Fernwirkmodule (Anruf, SMS, 5-Ton-Folge, POCSAG)
- Detaillierte Status- und Fehlerabfrage auf Modulebene
- Logfile für Ereignis- und Fehlermeldungen
- 2-fach Splitter (3 dB) für Antennen-Ringleitung (N-Buchse)
- Zyklischer Selbsttest zur Fehlererkennung
- Summenstörmeldung und differenzierte Anzeige an Anlagenfront im Klartext auf Display oder über LED
- Gleichspannungsüberwachung der Antennen-Ringleitung (vorbereitet)
- Aktiver Batterietest unter Last (Messung Batterieinnenwiderstand)
- Serviceschalter mit Kontrollanzeige zum Unterbinden der Weitergabe von Störmeldungen während Montage und Wartung
- Integrierte Notstromversorgung, Kapazität nach Vorgabe (Standard 12 h)

#### Aktive Komponenten:

- Basisgeräte: 3x AK-Funktechnik M2520F

#### Technische Merkmale:


- geprüft gem. TR-BOS 'Relaisfunkstellengeräte' Teil C (Prüfnummer: GFA 8/14)
- Koppelfeld für 3 analoge Kanäle (2m-BOS)
- Hochpräzises integriertes Zeitnormal
- keine Anschlussbaugruppe für externe Bedienstellen

## AK-Objektfunk Anlagenmerkmale

### 3-kanalige analoge Relaisstelle nach TR-BOS 'Relaisfunkstellengeräte' Teil C für den Betrieb als Sologerät (keine Anschlussmöglichkeit einer Sprechstelle)

#### Weitere Varianten:

#### Systemtechnik in Wandgehäuse



Type: **OFU-SYS4.03C-WG96**

#### Eigenschaften:

- Wandgehäuse mit schwenkbarem Mittelteil 9HE, RAL 7035, Sicherheitsglastüre, B x H x T = 600 x 478 x 500 mm
- Stromversorgung/USV in gesondertem Wandschrank 6HE, RAL 7035, Sicherheitsglastüre, B x H x T = 600 x 345 x 500 mm
- Anlagengewicht: 138 kg

#### Alternative Variante

**Funksystem montiert in Rahmengestell 24HE**

Type: **OFU-SYS4.03C-BG24**

Gewicht: **ca. 122 kg**

*z. B. für Montage in kompakten Brandschutzraum PRIORACK ELT*

Beispiele anderer Ausführungen der Anlagentechnik für Betriebsart Analog:

- 1- oder 2-kanalige Ausführung
- Gleichwellensysteme analog 1-/2-/3-kanalig
- Kombination mit digitalen Repeatern

Die entsprechenden Datenblätter erhalten Sie über den Downloadbereich unserer Website:

[www.ak-funktechnik.de/downloads/bos-objektfunk.html](http://www.ak-funktechnik.de/downloads/bos-objektfunk.html)