


AK-Objektfunk Anlagenmerkmale

Autarke Basisstation TMOa

Hersteller: **AK-Funktechnik**
Type: **OFU-SYS4.23-SG24**
Systemvariante: **4.23**



Technische Merkmale:

- 19"-Systemtechnik
- Standschrank mit Schwenkrahmen 24HE, RAL 7035, Sicherheits-glastüre,
B x H x T = 800 x 1405 x 600 mm (einschl. Sockel und Deckel)
- Schwenkhebelschluss mit Aufnahme für 40 mm-Profilhalbzylinder
- Netzversorgung (230 V AC)
- Leistungsaufnahme: 105 W¹⁾
- Anlagengewicht: 231 kg
- Betriebstemperatur: 0 ... +40°C
- relative Luftfeuchte: < 95 % (Betaung nicht zulässig)
- Lagertemperatur: -25 ... +70°C (Akkus -15 ... +40°C)
- **Intelligente Vernetzung der Anlagenmodule über seriellen Bus**
- Fernzugriff für detaillierte Systemdiagnose, Programmierung und Anlagensteuerung über LAN oder optionales LTE- bzw. UMTS-Modul
- Aktivierung/Deaktivierung der Anlage über externe Steuereinheiten, z.B. BMA, FGB, Steuerkontakte, Fernwirkmodule (Anruf, SMS, 5-Ton-Folge, POCSAG)
- Detaillierte Status- und Fehlerabfrage auf Modulebene
- Logfile für Ereignis- und Fehlermeldungen
- 2-fach Splitter (3 dB) für Antennen-Ringleitung (N-Buchse)
- Zyklischer Selbsttest zur Fehlererkennung
- Summenstörmeldung und differenzierte Anzeige an Anlagenfront im Klartext auf Display oder über LED
- Gleichspannungsüberwachung der Antennen-Ringleitung (vorbereitet)
- Aktiver Batterietest unter Last (Messung Batterieinnenwiderstand)
- Serviceschalter mit Kontrollanzeige zum Unterbinden der Weitergabe von Störmeldungen während Montage und Wartung
- Integrierte Notstromversorgung, Kapazität nach Vorgabe (Standard 12 h)

Aktive Komponenten:

- Basisgerät: DAMM Tetraflex
(BS421 Transceiverinheit + SB421 Service Box +
Softwareoption Objektversorgung: DSA-Lizenz)
(ETSI-Normen: ETS300 392, ETS300 394-1)

Technische Merkmale:

- gem. Systemvorschlag des Bundesverband für
Objektfunk in Deutschland (BODEV)
- Gerätefilter: TEA2 und E2EE
- TMOa Bootzeit < 30 s



AK-Objektfunk Anlagenmerkmale

Autarke Basisstation TMOa

Alternative Variante

Funksystem montiert in Rahmengerüst 24HE

z. B. für Montage in kompakten Brandschutzraum PRIORACK ELT

Type: **OFU-SYS4.23-BG24**

Gewicht: **ca. 154 kg**

Beispiele anderer Ausführungen der Anlagentechnik für Betriebsart TMOa:

- Kombination mit optischer Masterunit
- Kombination mit weiteren analogen oder digitalen Repeatern
- Mehr-Trägersysteme

Die entsprechenden Datenblätter erhalten Sie über den Downloadbereich unserer Website:

www.ak-funktechnik.de/downloads/bos-objektfunk.html